LOMATTEC

Caméra d'inspection professionnelle

Modèle 150

Il s'agit d'une caméra d'inspection vidéo professionnelle conçue pour l'inspection des tuyaux sanitaires, conduits d'air, conduits souterrains, etc. Équipé d'une tête de caméra CMOS de 23 mm, d'un câble à fibre optique de 40 m et d'un écran LCD de 7" avec carte SD pour l'enregistrement, c'est un excellent choix pour le travail de tuyaux. 40 mm à 150 mm.

Compact, Robuste et boitier étanche

portable

www.Lomattec.be

Lomattec bv
Mgr. De haernelaan 54 Kortrijk 8500
info@lomattec.be

LOMATTEC

Caméra d'inspection professionnelle

Concept

La bobine avec le câble à fibre optique est placée à l'extérieur et sous le boîtier de commande. Cela évite les dommages et la contamination du boîtier de commande lors du enroulement d'un câble sale (ce qui arrive fréquemment) et empêche l'humidité d'entrer dans le boîtier de commande. En outre, le système dispose d'un système très pratique de roll-down et roll-up.

Le système est livré avec un clavier que vous pouvez utiliser pour ajouter des notes simples sur l'écran. qui seront affichés sur les images et la video stockée sur la carte SD

L'ensemble du système est étanche à la pluie (boîtier fermé). En outre, le câble sous le boîtier est conçu pour un nettoyage facile et pour empêcher la saleté d'entrer dans le boîtier

LOMATTEC
Mgr De Haernelaan 54 - B-8500 Kortrijk - Tel.: +32(0)473 537 420
E-mail: emmanuel.marrecau@lomattec.be

LOMATTEC

Caméra d'inspection professionnelle

Caractérisitiques

- 1/3 pces Sony CCD caméra, 120° angle
- tête de caméra en ino×, étanchéité à l'eau:IP68
- protection lentille en verre de saphir avec 12LEDs
- Diamètre caméra: 23 mm
- 2 guideurs pour t^te de caméra: Ø46mm & Ø80mm
- Moniteru couleur LCD 7”
- Carte SD pour stockage photos et video
- un bouton pour enrégistrement
- Bouton pour règlage luminosité des LEDS
- Avec microphone pour l'enregistrement audio
- Batterie rechargeable avec autonomie de 6hmin
- Date et heure à l'écran, compteur de distance
- Câble en fibre de verre Ø5.2mm : 20,30 ou 40m
- traverse des coudes à 90° dans des conduits 45mm
- Clavier pour saisie de te×te

Tête de caméra

Sensor:	1/3” Sony CCD
Dimensions:	23mm (dia.) ×45mm(long.)
Matériel du caméra:	304# Ino×
Angle de vue:	120°
Protection lentille:	verre en saphir
Leds:	12 LEDs haute luminosité
Etanchéité à l°eau:	IP68-20m sous l°eau
Distance focale:	20cm (Approx)

Enrouleur câble

Materiel:	câble: fibre de verre
Enrouleur	Ino×
Longueur câble	20, 30 of 40m
Connection:	connecteur point or
Rotation:	Slip ring
Diam. roule:	33cm
Diam. câble:	5.2mm

Ecran LCD et DVR

Resolution LCD:	800*480 pixels
Video Compress:	MPEG-4
Enrégistr:	Video et audio opname
Ilmage:	fonction prise de vue
ecran dimesnions:	7 inch
Menu langues:	9 langues
Panneau de contrôle:	les fonctions par les boutons
Mémoire e×terne:	SD Card (Max. 32GB)

Réparation

Les pièces détachées sont conservées sur stock afin de garantir une réparation rapide

Pièces du kit

1 × Boîtier de commande

1 × Tête de caméra

1 × enrouleur

1 × 46mm guideur

80mm guideur

1 × 230V adaptor

1 × chargeur voiture

connection câbll

1 × télécommande

1 × tournevis

www.lomattec.be

LOMATTEC
Mgr De Haernelaan 54 - B-8500 Kortrijk - Tel.: +32(0)473 537 420
E-mail: emmanuel.marrecau@lomattec.be